



# Ihr Fachbetrieb vom Niederrhein!

Wasser ist  
unser Element!

Trinkwasser - Brauchwasser - Brunnenwasser

Aquintos Wasseraufbereitung Tobias Berg, Grenzstr. 179, 46562 Voerde

Olav Du Ry van Beest Holle  
Thea Beckmanstraat 42

2251 ZL Voorschoten  
Niederlande



Seite: 1  
Angebot Nr.: 11275  
Kunden Nr.: 60255  
Bearbeiter: Tobias Berg  
Steuernr.: 101 5009 2795  
USt-IdNr.: DE279512418  
Datum: 11.08.2016

## Angebot Nr. 11275

Pos	Menge		Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stück	AQMDT120	Doppelenthärtungsanlage MDT 120  Doppelenthärtungsanlage MDT 120 mit separatem Solebehälter Clack WS 1 Twin CITT Mengensteuerung / Computersteuert, Anschluss-Set inklusive 2 x Panzerschlauch ÜM1" x ÜM1" Länge 1 m, Abwasser und Überlaufschlauch, Einbau und Bedienungsanleitung, Kapazität bei 10°dH 12000 Liter - bei 15°dH 9000 Liter - bei 20°dH 6000 Liter, bis zur nächsten Regeneration, Harzinhalt pro Tank 2 x 30 Liter, Regenerationszeit 30 min, Wasserverbrauch 120 Liter, Salzvorrat 100 kg, Nenndurchfluss nach DIN19636 3,6 m³/h, Druckverlust bei max. Leistung 0,5 bar, Wasserdruck min. 1,4 bar, max. 8,6 bar, Wasseranschluss in 1" AG, Stromanschluss V/Hz 230/50/12V, Stromverbrauch 3 Watt, Gesamtbreite mit Solebehälter 1600 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 1080 mm, Gewicht ohne Solebehälter 64 kg.	1.449,00		1.449,00
2	1,00	Stück	AQMBMV-1	Montageblock mit 1" IG x 1" AG Anschlussblock / Montageblock mit Bypassfunktion sowie Verschneideeinrichtung, Probeentnahmehahn für Enthärtungsanlagen.	98,00		98,00
Zwischensumme							1.547,00

Sparkasse Dinslaken Voerde Hünxe  
BLZ: 35251000  
Kto. Nr.: 670926070  
UST-id: DE279512418

www.aquintos-wasseraufbereitung.de  
info@aquintos-wasseraufbereitung.de  
IBAN: DE91 3525 1000 0670 9260 70  
SWIFT BIC: WELADED1DIN

Tel.: +49 2855 30 41 262  
Fax: +49 2855 30 41 263



# Ihr Fachbetrieb vom Niederrhein!

Wasser ist  
unser Element!

Trinkwasser - Brauchwasser - Brunnenwasser

Pos	Menge		Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag							1.547,00
3	1,00	Stück	AQCCDIE	Chlordesinfektionseinheit für Clack Steuerventile gemäß DIN EN1717 (DVGW)	129,00		129,00
4	1,00	Stück	AQST1	Aquintos Systemtrenner 1 " AG Systemtrenner 1" AG ( DN25 ) ( PN10 ) Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717 um den Rückfluss ins öffentliche Wassernetz zu verhindern. Mit DVGW / SVGW / KIWA TÜV- und Schallschutzzulassung. Integrierter Schmutzfänger druckunabhängig.	299,00		299,00
5	1,00	Stück	AQRS4x25	Regeneriersalz 4x25kg Regeneriersalz / Speziessalztabletten / Salztabletten für Enthärtungsanlagen erfüllt die Anforderungen der DIN 19604 / EN 973.	39,50		39,50
6	1,00	Stück	AQBOXER-1	Rückspülfilter mit Druckminderer DN25 - 1"AG Grünbeck Boxer RD Anschlussflansch aus entzinkungsarmen Messing für waagrechten und senkrechten Einbau einschließlich Wasserzählerverschraubung. Filterkopf aus hochfestem strömungstechnisch geformtem technischem Kunststoff, integrierter 12-teiliger Datumsanzeige für Wartung nach DIN EN 806-5 einschließlich Druckminderer 1 bis 6 bar werkseitig auf 4 bar eingestellt inkl. Manometer 0-10 bar, im Filterkopf stoßsicher eingebettet transparent-blauer Filterglocke, gegen übliche Haushaltsreiniger beständig inkl. Rückspül-Einhand-Drehgriff, selbst bei hohem Wasserdruck leicht bedienbar, sowie kindersicherem, selbstschließendem Rückspülventil und Kanalanschluss in DN 40 gemäß DIN EN 1717, Filtergewebe aus Edelstahl. Nachträglicher Umbau in Kerzenfilter bzw. Automatikfilter problemlos möglich. Technische Daten:	129,00		129,00
Zwischensumme							2.143,50

Sparkasse Dinslaken Voerde Hünxe  
BLZ: 35251000  
Kto. Nr.: 670926070  
UST-id: DE279512418

www.aquintos-wasseraufbereitung.de  
info@aquintos-wasseraufbereitung.de  
IBAN: DE91 3525 1000 0670 9260 70  
SWIFT BIC: WELADED1DIN

Tel.: +49 2855 30 41 262  
Fax: +49 2855 30 41 263



# Ihr Fachbetrieb vom Niederrhein!

Wasser ist  
unser Element!

Trinkwasser - Brauchwasser - Brunnenwasser

Pos	Menge	Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag						2.143,50
7	1,00	pauschal	AQD-Leistung  Anschluss DN25 - 1"AG, Nenndurchfluss : 3,6 CM/h, Druckverlust : 0,2 bar, Nenndruck (PN) : PN 16 bei 30°C Grad, Durchlassweite : 100 um, Druckminderer einstellbar von : 1 - 6 bar, Werkseinstellung : 4 bar, Einbaulänge ohne Verschraubung : 100mm - Einbaulänge mit Verschraubung : 182mm - Gesamthöhe : 298mm.  Dienstleistung Anfahrt / Abfahrt, Montage der Wasserenthärtungsanlage inkl. Montageblock, Systemtrenner, und Fittings, Übergangsstücke, Abwasseranschlüsse.	449,00		449,00
<b>Gesamtbetrag</b>						<b>2.592,50</b>
Der Gesamtbetrag setzt sich aus Netto 2.178,57 zuzüglich 19,00 % USt. = 413,93 zusammen.						

Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Sparkasse Dinslaken Voerde Hünxe  
BLZ: 35251000  
Kto. Nr.: 670926070  
UST-id: DE279512418

www.aquintos-wasseraufbereitung.de  
info@aquintos-wasseraufbereitung.de  
IBAN: DE91 3525 1000 0670 9260 70  
SWIFT BIC: WELADED1DIN

Tel.: +49 2855 30 41 262  
Fax: +49 2855 30 41 263



# Ihr Fachbetrieb vom Niederrhein!

Wasser ist  
unser Element!

Trinkwasser - Brauchwasser - Brunnenwasser

Aqintos Wasseraufbereitung Tobias Berg, Grenzstr. 179, 46562 Voerde

Olav Du Ry van Beest Holle  
Thea Beckmanstraat 42

2251 ZL Voorschoten  
Niederlande



Seite: 1  
Angebot Nr.: 11275  
Kunden Nr.: 60255  
Bearbeiter: Tobias Berg  
Steuernr.: 101 5009 2795  
USt-IdNr.: DE279512418  
Datum: 11.08.2016

## Angebot Nr. 11275 / KOPIE

Pos	Menge		Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Stück	AQMDT120	Doppelenthärtungsanlage MDT 120  Doppelenthärtungsanlage MDT 120 mit separatem Solebehälter Clack WS 1 Twin CITT Mengensteuerung / Computersteuert, Anschluss-Set inklusive 2 x Panzerschlauch ÜM1" x ÜM1" Länge 1 m, Abwasser und Überlaufschlauch, Einbau und Bedienungsanleitung, Kapazität bei 10°dH 12000 Liter - bei 15°dH 9000 Liter - bei 20°dH 6000 Liter, bis zur nächsten Regeneration, Harzinhalt pro Tank 2 x 30 Liter, Regenerationszeit 30 min, Wasserverbrauch 120 Liter, Salzvorrat 100 kg, Nenndurchfluss nach DIN19636 3,6 m³/h, Druckverlust bei max. Leistung 0,5 bar, Wasserdruck min. 1,4 bar, max. 8,6 bar, Wasseranschluss in 1" AG, Stromanschluss V/Hz 230/50/12V, Stromverbrauch 3 Watt, Gesamtbreite mit Solebehälter 1600 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 1080 mm, Gewicht ohne Solebehälter 64 kg.	1.449,00		1.449,00
2	1,00	Stück	AQMBMV-1	Montageblock mit 1" IG x 1" AG Anschlussblock / Montageblock mit Bypassfunktion sowie Verschneideeinrichtung, Probeentnahmehahn für Enthärtungsanlagen.	98,00		98,00
Zwischensumme							1.547,00

Sparkasse Dinslaken Voerde Hünxe  
BLZ: 35251000  
Kto. Nr.: 670926070  
UST-id: DE279512418

www.aqintos-wasseraufbereitung.de  
info@aqintos-wasseraufbereitung.de  
IBAN: DE91 3525 1000 0670 9260 70  
SWIFT BIC: WELADED1DIN

Tel.: +49 2855 30 41 262  
Fax: +49 2855 30 41 263



# Ihr Fachbetrieb vom Niederrhein!

Wasser ist  
unser Element!

Trinkwasser - Brauchwasser - Brunnenwasser

Pos	Menge		Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag							1.547,00
3	1,00	Stück	AQCCDIE	Chlordesinfektionseinheit für Clack Steuerventile gemäß DIN EN1717 (DVGW)	129,00		129,00
4	1,00	Stück	AQST1	Aquintos Systemtrenner 1 " AG Systemtrenner 1" AG ( DN25 ) ( PN10 ) Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717 um den Rückfluss ins öffentliche Wassernetz zu verhindern. Mit DVGW / SVGW / KIWA TÜV- und Schallschutzzulassung. Integrierter Schmutzfänger druckunabhängig.	299,00		299,00
5	1,00	Stück	AQRS4x25	Regeneriersalz 4x25kg Regeneriersalz / Speziessalztabletten / Salztabletten für Enthärtungsanlagen erfüllt die Anforderungen der DIN 19604 / EN 973.	39,50		39,50
6	1,00	Stück	AQBOXER-1	Rückspülfilter mit Druckminderer DN25 - 1"AG Grünbeck Boxer RD Anschlussflansch aus entzinkungsarmen Messing für waagrechten und senkrechten Einbau einschließlich Wasserzählerverschraubung. Filterkopf aus hochfestem strömungstechnisch geformtem technischem Kunststoff, integrierter 12-teiliger Datumsanzeige für Wartung nach DIN EN 806-5 einschließlich Druckminderer 1 bis 6 bar werkseitig auf 4 bar eingestellt inkl. Manometer 0-10 bar, im Filterkopf stoßsicher eingebettet transparent-blauer Filterglocke, gegen übliche Haushaltsreiniger beständig inkl. Rückspül-Einhand-Drehgriff, selbst bei hohem Wasserdruck leicht bedienbar, sowie kindersicherem, selbstschließendem Rückspülventil und Kanalanschluss in DN 40 gemäß DIN EN 1717, Filtergewebe aus Edelstahl. Nachträglicher Umbau in Kerzenfilter bzw. Automatikfilter problemlos möglich. Technische Daten:	129,00		129,00
Zwischensumme							2.143,50

Sparkasse Dinslaken Voerde Hünxe  
BLZ: 35251000  
Kto. Nr.: 670926070  
UST-id: DE279512418

www.aquintos-wasseraufbereitung.de  
info@aquintos-wasseraufbereitung.de  
IBAN: DE91 3525 1000 0670 9260 70  
SWIFT BIC: WELADED1DIN

Tel.: +49 2855 30 41 262  
Fax: +49 2855 30 41 263



# Ihr Fachbetrieb vom Niederrhein!

Wasser ist  
unser Element!

Trinkwasser - Brauchwasser - Brunnenwasser

Pos	Menge	Art.-Nr.	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag						2.143,50
7	1,00	pauschal	AQD-Leistung  Anschluss DN25 - 1"AG, Nenndurchfluss : 3,6 CM/h, Druckverlust : 0,2 bar, Nenndruck (PN) : PN 16 bei 30°C Grad, Durchlassweite : 100 um, Druckminderer einstellbar von : 1 - 6 bar, Werkseinstellung : 4 bar, Einbaulänge ohne Verschraubung : 100mm - Einbaulänge mit Verschraubung : 182mm - Gesamthöhe : 298mm.  Dienstleistung Anfahrt / Abfahrt, Montage der Wasserenthärtungsanlage inkl. Montageblock, Systemtrenner, und Fittings, Übergangsstücke, Abwasseranschlüsse.	449,00		449,00
<b>Gesamtbetrag</b>						<b>2.592,50</b>
Der Gesamtbetrag setzt sich aus Netto 2.178,57 zuzüglich 19,00 % USt. = 413,93 zusammen.						

Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Sparkasse Dinslaken Voerde Hünxe  
BLZ: 35251000  
Kto. Nr.: 670926070  
UST-id: DE279512418

www.aquintos-wasseraufbereitung.de  
info@aquintos-wasseraufbereitung.de  
IBAN: DE91 3525 1000 0670 9260 70  
SWIFT BIC: WELADED1DIN

Tel.: +49 2855 30 41 262  
Fax: +49 2855 30 41 263